

IDROCOTTO LUCIDO



Emulsione di finitura antimacchia e antiusura

Miscela base acqua di cere, resine e agenti protettivi. Si applica su cotto, terracotta, klinker, pietre a medio/alto assorbimento, graniglie e betonelle, pavimenti cementizi. Forma un velo sottile e traspirante, che rende l'aspetto del materiale più pieno e corposo. Conferisce una duratura protezione contro le macchie casalinghe. Facilmente rilucidabile e rinnovabile, funziona da strato sacrificale che preserva il materiale dall'usura, controlla e riduce il fissarsi dello sporco, rende la pulizia quotidiana più facile ed immediata. Versione **LUCIDO** per un aspetto finale brillante.

Dati Chimico-Fisici

Aspetto: liquido

Odore: caratteristico

Colore: bianco

pH: 8

Densità: 1,00 +/- 0,05

Conservazione:

Conservare fuori dalla portata dei bambini, a temperatura compresa tra 5° C e 35° C nella confezione originale

Revisione 01/2019

Come si usa: pronto all'uso, agitare il prodotto e stenderlo a chiusura del trattamento, direttamente sulle superfici o dopo eventuali protettivi idro/ oleo repellenti di fondo (**Idroblu Stop Efflor** e/o **Stop Spot**) e fissativi. Si applica a vello spandicera, spugna, straccio, sempre in strato sottile e ben tirato, senza eccessi. Applicabile anche a "spray buffing", soprattutto su superfici levigate, con monospazzola fino a 300 giri e dischi morbidi. Non applicare in esterno. Evitare di trattare superfici troppo fredde (< 5 °C) o troppo calde. Le superfici trattate vanno lavate usando specifici detergenti neutri Dosaggio: dipendente dalla superficie da trattare. Applicare un leggerissimo velo di prodotto omogeneo per ogni passaggio.

Confezione

Cod. 0335 — flacone 1 litro — cartone da 15 pezzi

Cod. 0336 — tanica da 5 litri - cartone da 4 pezzi

Cod. 6769 — tanica da 10 litri - singola

Cod. 6750 — tanica da 20 litri - singola