

PRELAVAGGIO JQ 901



Prelavaggio multifunzionale a schiuma frenata

Ideale per tutti gli impianti di lavaggio: manuali, self service ad alta pressione, portali, tunnel. Agisce efficacemente sullo sporco. Non danneggia le parti in gomma e plastica, non attacca le cromature. La schiuma frenata garantisce un facile risciacquo. Non adatto per motocicli.

Dati Chimico-Fisici

Aspetto: liquido

Odore: caratteristico

Colore: giallo-verde

pH: 14

Densità: 1,09 +/- 0,05

Conservazione:

Conservare fuori dalla portata dei bambini, a temperatura compresa tra 5° C e 35° C nella confezione originale

Revisione 01/2019



Come si usa: secondo impianto e utilizzo. Evitare di applicare su superfici calde e di fare asciugare senza risciacquo. Sui cerchi eseguire prova preliminare su parte nascosta.

Dosaggio:

In serbatoio a pressione: diluire fino al 3% in acqua.

Impianti a rulli spazzolanti: dosare aspirazione da 35 a 50 ml /ciclo lavaggio.

Impianti self-service: dosare aspirazione da 45 a 70 ml/ciclo lavaggio.

Detergenza cerchi: diluire fino al 25% in acqua.

Nel periodo invernale aumentare le concentrazioni.

Confezione

Cod. 6688 — tanica 20 litri — singola