



ROYAL WAX

Finitore ceroso concentrato per cotto fatto a mano

Descrizione:

dispersione cerosa ad elevata concentrazione in solvente paraffinico alifatico a base di cere naturali e minerali.

Campi d'impiego:

su tutti i tipi di Cotto "fatto a mano" collocato all'interno.

Prestazioni:

la particolare tecnica di produzione permette un'elevata concentrazione cerosa in una dispersione cremosa con grande capacità di penetrazione e copertura delle fibre lapidee. Forma una barriera contro la sporcabilità e aumenta la bellezza e il fascino del materiale, con ottima resistenza al calpestio e allo sporco. Facilmente rilucidabile e ripristinabile nel tempo. Rispetto alle tradizionali cere in pasta, la cremosità di ROYAL WAX consente l'applicazione a freddo, senza pre-riscaldamento, agevole e rapida.

Essicca rapidamente (4 - 6 ore in ambienti ben areati).

Non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti chiusi.

ROYAL WAX può essere pigmentata con OILTONER nella versione colore desiderata.

Istruzioni per l'uso:

mescolare ROYAL WAX prima dell'utilizzo. Grazie alla sua cremosità anche alle basse temperature, ROYAL WAX può essere applicata facilmente su ogni superficie mediante pennello o straccio.

Sulle pavimentazioni, applicare ROYAL WAX a piccole dosi con pennello o pennellina su pochi metri quadrati di superficie e distribuire il prodotto subito con monospazzola munita di spazzole in tampico morbido senza creare eccessi. Dopo l'asciugatura lucidare la superficie con disco morbido o panno di lana.

Normalmente ROYAL WAX si utilizza dopo una mano di fondo di idro-oleorepellente (TIM) e /o una mano di PRIMAMANO.

Sul cotto fatto a mano a superficie ruvida può essere necessario applicare due mani a distanza di 8 ore per ottenere un risultato omogeneo.

Sciacquare le attrezzature con AGRUMOIL o DILUOIL prima dell'essiccazione del prodotto.

Precauzioni:

ROYAL WAX, se applicata alle basse temperature e in eccesso può sbiancare, è sufficiente comunque spazzolare con decisione o applicare un'altra mano leggera di prodotto e spazzolare.

Confezioni:

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz

5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz

Resa:

in funzione dell'assorbimento del materiale.

- su Cotto "fatto a mano"

1 lt / 8 - 15 mq

Dati tecnici:

Stato fisico: crema color nocciola chiaro

Peso specifico (g/cm³): 0,80

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 45°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 4 – 6 ore in

funzione dell'areazione dei locali

Tempo di consolidamento: 3 giorni

Viscosità cinematica:

(ISO 3104/3105) > 7 X 10⁻⁶ m² / sec.

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso. Se conservato a basse temperature (< 15°C) il prodotto può diventare più denso ma senza pregiudicarne l'utilizzo né le prestazioni. Se necessario portare il prodotto a temperatura > 20°C

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev1-Ver260716